

16. März 2021

EIGNUNGSZUORDNUNG von Gesteinskörnungen und Böden für Bauvorhaben der Sächsischen Straßenbauverwaltung

- aufgrund der regelmäßigen Freiwilligen Fremdüberwachung im System 2+ und der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) von Gesteinskörnungen
- aufgrund der Fremdüberwachung für Schichten ohne Bindemittel gemäß TLG SoB-StB
- aufgrund der Fremdüberwachung von Baustoffgemischen zur Herstellung von Bettungs- und Fugenmaterial gemäß TL Pflaster-StB in Anlehnung an TLG SoB-StB

Antragsteller: Baustoffwerke am Wetterberg GmbH & Co. KG
Kalkreuther Straße 1
01561 Ebersbach

Reg.-Nr.:
6

Werk: Niederebersbach **Gesteinsart:** natürliche Gesteinskörnung/ Grauwacke
Prüfstelle: TU Dresden/ Straßenbaulabor, 01062 Dresden
Überwachungs- und Zertifizierungsstelle: TU Dresden/ Zertifizierungsstelle, 01062 Dresden
Prüfstelle TL G SoB-StB: TU Dresden/ Straßenbaulabor, 01062 Dresden
Prüfzeugnisnummer: 01/ 08 20 02/ 104 20 02/ 106 20 **vom:** 28.01.2021
 02/ 103 20 02/ 105 20

Korngruppe/ Lieferkörnung: Füller, 0/2, 2/5, 2/8, 2/16, 2/22, 2/32, 5/8, 5/16, 5/22, 5/32, 8/11, 8/16, 11/16, 16/22, 16/32, 0/5, 0/8, 0/16, 0/22, 0/32, 0/45, 0/56

Probenahme durch: Vertreter von Prüfstelle und Lieferwerk **am:** 28.10.2020
10.12.2020

landesspezifische Anforderungen erfüllt für:			
BB	X	SN	X
ST		TH	

Verwendungszweck/ Bauklassen/ Belastungsklassen	
Bkl. SV, I-III	Bkl. IV-VI
Bk100 – Bk1,8	Bk1,0 – Bk0,3

Bezeichnung neu - alt	Korngruppe/ Lieferkörnung	auf der Grundlage der Angaben in den Leistungserklärungen und Sortenverzeichnissen sowie TL Gestein-StB 04/18, TL SoB-StB 20, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07	
Füller	Füller	AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA
fGK - Brechsand	0/2	AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA
GKG - Brechsand-Splitt gemäß TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 20	0/5, 0/8, 0/11	Bett-M (4)	Bett-M (4)
gGK - Splitt	2/5, 5/8, 8/11, 11/16, 16/22	AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA
	5/8-PA	PA (5)	-
	2/8, 8/16	AC T	AC T, AC TD
	16/32	AC T	AC T
gGK - Splittgemisch	2/16, 5/16	AC T	AC T, AC TD
	2/22, 2/32, 5/22, 5/32	AC T	AC T
GKG - Brechkorngemische für Deckschichten o. Bindemittel	0/8, 0/11, 0/16, 0/22	-	DoB
GKG - Brechkorngemische für Frostschuttschichten	0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅	FSS (2)	FSS (2)
	0/32-UF ₃ (1), 0/45-UF ₃ (1)	FSS	FSS
GKG - Brechkorngemische für Schottertragschichten	0/32-UF ₅ (1), 0/45-UF ₅ (1)	FSS (2), STS (3)	FSS (2), STS (3)
	0/32-STSuB (1)	STSuB	-

PSV angegeben 55 (aus der aktuellen Fremdüberwachung)
 PSV angegeben 54 (Herstellerangabe gem. Leistungserklärung)

Abkürzungen für Verwendungszweck siehe Rückseite

Bemerkungen:

- (1) unter Verwendung von Natursand 0/2 aus dem Lieferwerk Ponickau der Steine und Erden Lagerstättenwirtschaft GmbH (Liste SN Reg.-Nr.: 116)
- (2) Wenn Grundwasser in Planumshöhe aufsteigen kann, ist Tabelle 4 der TL SoB-StB 20 zu beachten.
- (3) Wenn Grundwasser in Planumshöhe aufsteigen kann und die Schottertragschicht unmittelbar auf dem Planum aufliegt, ist Tabelle 8 der TL SoB-StB 20 zu beachten.
- (4) Der Nachweis der Filterstabilität gemäß ZTV Pflaster-StB 20, Abschnitt 2.3.1 ist im Zuge der aktuellen Baumaßnahme zu erbringen.
- (5) ohne Berücksichtigung der erhöhten Anforderungen hinsichtlich Unterkornanteil und Kornform gemäß Merkblatt für Asphaltdeckschichten aus offenporigem Asphalt (M OPA 2013)

Die Eignungszuordnung vom 22.07.2020 wird hiermit
 aufgehoben ergänzt verlängert.

Diese Zuordnung verliert ihre
 Gültigkeit spätestens am 28.06.2021

Zwischenzeitliche Änderungen bleiben vorbehalten.
 Anfragen unter: LIST GmbH, Frau Reisdorf
 Tel.: 037207 832-233
 E-Mail: kirsten.reisdorf@list.smwa.sachsen.de

Hainichen, den 10.03.2021

Hügel
 Stellv. Bereichsleiterin
 Straßenbautechnik/ Labor

